PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B - SCHEMAT



Objaśnienia:
Elementy prefabrykowane monolityczne, betonowe wodoodporne, mrozoodporne

1 - podstawa studni z uszczelką DN 1000 (H =400, 700 lub 900mm)
2 - kręgi żelbetowe DN 1000 (H = 250, 500, 700 lub 1000mm)
3 - płyta pokrywowa H = 250mm
4 - pierścień odciążający C35/45 DN 1300/ 1600 H=200mm
5 - pokrywa odciążająca H = 150 mm
6- pierścień dystansowy AVR1 625/60mm, AVR2 625/80mm AVR3 625/100mm
7 - uszczelki gumowe
8 - właz kanałowy żeliwny kl. D400 DN 680
9 - właz kanałowy żeliwny i betonowy BEGU kl. B125 DN 620
10 - stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

RTp (Rz1) - rzędna terenu proj.
Rz2- rzędna dna studni
RD1 - rzędna wlotu kolektora
RD2 - rzędna wylotu kolektora

Uwaga!
Zestawienie studni kanalizacyjnych wraz z podaniem wysokości, rzędnej terenu i dna studni zamieszczono w załacznikach:
nr 1 Zestawienie studni kanalizacyjnych oraz
nr 2.1 Zestawienie kinet studni kanalizacyjnych betonowych

HALIT Halama Grzegorz
43-246 Strumień, ul. Leśna 9

Inwestycja: **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej głównej i rozdzielczej**		Nazwisko:		Podpis:
	Projektował:	mgr inż. Grzegorz Halama nr upr. SLK/8662/PBS/19		
Adres inwestycji: **Zbytków, ul. Grabowa, Topolowa**				
Inwestor: **Gmina Strumień ul. Rynek 4, 43-246 Strumień**				
Nazwa rysunku: **Studnia betonowa DN1000**	Stadium: **PT**	Skala: **-**	Data: **08.2022**	Nr. rys. **1**